

**Pamirškite šlapius indus, džiovinkite atidarydami dureles**

AirDry“ kiekvieną indų plovimo ciklą užbaigia natūraliu oro srauto džiovinimu. Džiovinimo fazės pabaigoje durelės automatiškai šiek tiek praveriamos – Jums nereikia nei piršto pajudinti. Natūralus oras cirkuliuoja indaplovėje, visiškai išdžiovindamas lėkštes ir virtuvės reikmenis.

300 montuojama siaura (45cm) indaplovė, 9 komplkt.

Gaminio privalumai ir ypatybės**Vanduo pasiekia kiekvieną kampelį su dvigubu purkštuku**

Kiekvieną stiklinę, indą ir lėkštę apipurškia dvi besisukančios indaplovės purkštuvų alkūnės. Purkštuvais užtikrinama, kad vanduo patektų į kiekvieną kampelį ir indai būtų tviskančiai išplaunami. Tiek viršutiniame, tiek apatiniame krepšyje.

Paprasta įrengti su „PerfectFit“

Naudojant slankiojančius lankstus „PerfectFit“, įrengti naują indaplovę ypač paprasta. Lankstai prisitaiko prie visų nišoje įrengiamų prietaisų aukščių ir netgi nereikia pjauti grindjuostės. Galite būti tikri, kad prietaisas puikiai tils Jūsų virtuvėje.

Triskart efektyvesnis džiovinimas su „AirDry“

Naujoji „AirDry“ technologija užbaigia džiovinimą natūraliu oro srautu, todėl džiovinimas triskart efektyvesnis nei uždarytose durelių sistemose. Baigiantis ciklui durelės atidaromos 10 cm ir oras gali cirkuliuoti, kad indai išdžiūtų neprikaištingai.

**Greita ir veiksminga**

Jūsų naujas pagalbininkas taupant laiką. Kai skalbinių yra nedaug, galite naudoti 30 min. sparčiojo skalbimo programą – ji yra puikus sprendimas. Ir visa tai pasiekama nesumenkinant rezultatų. Puikus ir greitas skalbimas.

„Rinse and Hold“ – pirminis plovimas gaivai

Jeigu indaplovei pripildyti reikia kelių dienų, skalavimo ir mirkymo programa apsaugos nuo nemalonių kvapų susidarymo. Vandens čiurkšlės pašalina maisto likučius nuo lėkščių ir stiklinių indų bei užtikrina gaivą virtuvę.

- Krovimo talpa: 9 pagal IEC normą
- Garso lygis: tik 47 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
- 6 programos, 3 temperatūros
- Indaplovės programos: 90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyt
- Skydelis su tekstu / simboliais
- Skydelis su simboliais
- Jutiklinis valdymo skydelis, kuriame galima pasirinkti programas ir funkcijas
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Prijungimas prie karšto vandens iki 60°C.
- Uždelsto įsijungimo galimybė: 3 val.
- Vandens jutiklis aptinka nešvarumų lygį ir sureguliuoja vandens sąnaudas
- Druskos ir skalavimo priemonės indikatorius
- Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys
- Viršutinis krepšys su sulankstomomis lentynomis puodeliams
- Apatinis krepšelis su fiksuoti lėkščių laikikliai
- Krepšys stalo įrankiams
- „Waterstop“ sistema
- Įmontuoto A (min./maks.) × P × G (mm): 820/900 × 450 × 550
- Inverterinis variklis
- Slankiojantys vyriai lengvam montavimui

Gaminio techninės savybės

Tipas	Montuojamas	Įtampa, V	220-240
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė	F	Galingumas, W	1950
Indų įkrova (komplektai)	9	Įrengimo priedai	1/2" sumažinimas, Elastingas metalinis spaustukas, Garų apsauga, Šablonas, Viršutinis ir šoninis laikikliai, Šoniniai sandarikliai
Programų skaičius	6	FuzzyLogic sistema	Ne
Temperatūrų skaičius	3	Saugiklis (A)	10
Džiovinimo sistema	„AirDry“ technologija	Vidaus apšvietimas	Ne
Plovimo programos	90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyt	Apsauga nuo vaikų	Nėra
Mygtukų funkcijos	Atidėta pradžia, On/off, Programos pasirinkimas, Atstatyti, "XtraPower"	Plovimo efektyvumas	1.13
Programų indikatorius	LED	Džiovinimo efektyvumas	1.07
Ekranėlis	Nėra	Energijos suvartojimas 100-ai ciklų, kWh	78
Maitinimo laido ilgis, m	1.5	Vandens sunaudojimas, l	9.9
Aukštis, mm	818	Gręžimo triukšmas, dB(A) re 1 pW	47
Plotis, mm	446	Viršutinio krepšio tipas	Reguliuojamas
Gylis, mm	550	Stalo įrankių krepšys	Taip
Vandens tiekimas	Šaltas arba karštas	Stalo įrankių lentynos	Nėra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Plūduriuojantis jungiklis		
Viršutinis purkštukas	Nėra		
Apatinis purkštukas	Standartinis		
Filtro medžiaga	Nerūdijančio plieno		
Dažnis	50		

