


**„GlassCare“, neprilygstamoji**

Indaplovė „700 GlassCare“ stikliniai indai išplaunami jų neapginant ir taip švariai, kad net blizga. Mūsų unikalūs įtaisai „SoftGrips“ ir „SoftSpikes“ švelniai prilaiko taures tinkamoje padėtyje viršutiniame krepšyje. Laikikliu „GlassHolder“ apatiniame indaplovės krepšyje sukuriama tinkama erdvė net trapioms taurėms plauti.

**Gaminio privalumai ir ypatybės**
**Jūsų taurės apsaugotos naudojant „SoftGrips“ ir „SoftSpikes“**

Daugiau nereikės taurių plauti rankomis – jomis pasirūpins „SoftGrips“ ir „SoftSpikes“. Minkšta medžiaga tvirtai, bet švelniai laiko taures vietoje ir apsaugo jas nuo skilimų ir dužimo.


**Vidaus apšvietimas – aiškesnis vaizdas**

Naudojant mūsų automatinį vidaus apšvietimą pro akis nepraslys nė menkiausia detalė. Indaplovės vidus apšviečiamas, todėl galima aiškiai matyti, kas joje vyksta. Be to, lengviau pakrauti ir iškrauti indaplovę.


**Tylūs pranešimai, „Beam on Floor“**

Šviesos pranešimų sistema „Beam on Floor“ nekelia triukšmo virtuvėje. Užuot garsiai pypsėjusi, ko galite neišgirsti dėl foninio triukšmo, mūsų indaplovė aiškiai parodo būseną taškine projekcija ant grindų. Raudona spalva – veikimas, o žalia – ciklo pabaiga.



- Krovimo talpa: 15 pagal IEC normą
- XXL indaplovė dideliems pakrovimams su 10 L papildomos vietos viduje
- Garso lygis: tik 44 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
- 8 programos, 4 temperatūros
- Indaplovės programos: 160 minučių, 60 minučių, 90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyt
- „FlexiSpray Satellite“ purkštukas
- Skydelis su tekstu / simboliais
- Jutiklinis valdymo skydelis, kuriame galima pasirinkti programas ir funkcijas
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Prijungimas prie karšto vandens iki 60°C.
- Nuo 1 iki 24 valandų uždelsto įsijungimo galimybė
- Likusio laiko indikatorius
- SENSORCONTROL indaplovė
- Vandens jutiklis aptinka nešvarumų lygį ir sureguliuoja vandens sąnaudas
- Druskos ir skalavimo priemonės indikatorius
- Apšvietimas ant žemės, dvi spalvos
- Vidaus apšvietimas optimaliam matumui
- Viršutinis krepšys su „FlexiLift“
- Viršutinio krepšio aukštis reguliuojamas net tada, kai yra visiškai prikrautas.
- Viršutinis krepšys su 2 sulankstomomis lentynomis, 2 sulankstomomis vielomis stiklinėms, 2 minkštais laikikliais, 6 minkštais laikikliais vyno taurėms, sulankstomomis lentynomis puodeliams, plastikine Electrolux rankena, šoninėmis krepšio rankenomis
- Apatinis krepšelis su 4 foldable plate racks, GlassHolder, Plastic handle
- Apsauga nuo vandens išsiliejimo
- Įmontuoto A (min./maks.) × P × G (mm): 820/900 × 600 × 570
- Inverterinis variklis
- Slankiojantys vyriai lengvam montavimui

**Daugiau jokių spėlionių naudojant „QuickSelect“**

„QuickSelect“ – tai lengvas būdas paleisti Jūsų pasirinktą indų plovimo ciklą. Slankikliu pasirinkite ciklo trukmę ir bakstelėdami pridėkite bet kokias papildomas pasirinktis – dar niekada nebuvo taip paprasta. O visą kitą darbą atliks prietaisas – daugiau niekuo nesirūpinkite.

**„ExtraHygiene“ funkcija naikina daugiau nei 99,9999 % ant indų esančias bakterijas ir virusus\***

„ExtraHygiene“ funkcija užtikrina maksimalią švarą. Per galingą skalavimo ir dezinfekavimo ciklą indaplovėje temperatūra pasiekia 69 °C. Tokia temperatūra laikoma minimum 10 minučių, kas užtikrina, kad ant indų būtų sunaikintos daugiau nei 99,9999 % bakterijų ir virusų\*.

**Gaminio techninės savybės**

Montavimo matmenys AxPxG, (mm)	818x600x570	Viršutinis purkštuvus	Yra
Tipas	Montuojamas	Apatinis purkštuvus	Satelitinis
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė	D	Filtro medžiaga	Nerūdijančio plieno
Indų įkrova (komplektai)	15	Dažnis	50-60
Programų skaičius	8	Įtampa, V	200-240
Temperatūrų skaičius	4	Galingumas, W	1550-2200
Džiovinimo sistema	„AirDry“ technologija	Įrengimo priedai	Outlet hose clamp, Steam protection, Template, Top & side brackets, side sealings
Plovimo programos	160 minučių, 60 minučių, 90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyt	FuzzyLogic sistema	Yra
Mygtukų funkcijos	Atidėta pradžia, "ExtraHygiene", "GlassCare", My Time, On/off, Programos pasirinkimas, "XtraPower"	Šviesos indikatorius ant grindų	Raudonas ir žalias
Programų indikatorius	LED ekranėlis	Saugiklis (A)	10
Ekranėlis	Atidėta pradžia, Programos, Likutinis laikas, Serviso kodas	Vidaus apšvietimas	Yra
XXL talpa	Taip	Apsauga nuo vaikų	Nėra
Maitinimo laido ilgis, m	1.6	Plovimo efektyvumas	1.13
Aukštis, mm	818	Džiovinimo efektyvumas	1.07
Plotis, mm	596	Energijos suvartojimas 100-ai ciklų, kWh	86
Gylis, mm	550	Vandens sunaudojimas, l	11
Vandens tiekimas	Šaltas arba karštas	Gręžimo triukšmas, dB(A) re 1 pW	44
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Plūduriuojantis jungiklis	Viršutinio krepšio tipas	Reguliuojamas, pilnas pakrovimas
		Stalo įrankių laikymo vieta	Viršutiniame stalčiuje
		Stalo įrankių lentynos	Peilių laikiklis, Maxi Flex stalčius, Išimami skirstytuvai
		„Wi-Fi“ sąsaja	Nėra

